

MANPET TULLIA AGRIMOTOR 20W/40

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil traktörlerin aktarma organı ve hidrolik yağ gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Yüksek performanslı, çok amaçlı traktör transmisyon yağıdır. Bu ürün, tarım alanlarında ve endüstride kullanılan traktörler ve diğer yürüyen ekipmanların aktarma organlarında, tahrik ünitelerinde, hidrolik sistemlerinde ve özellikle yağ banyolu fren sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Yağın seviye tamamlanması veya yeni doldurulması gibi durumlarda kullanımı uygundur. Islak fren sistemlerindeki ötme, takırdama seslerini önlemek ve istikrarlı fren performansını sağlamak için özel sürtünme karakteristikleri ile tasarlanmıştır. **MANPET TULLIA AGRIMOTOR 20W/40** ağır hizmetlerde kullanılan dişli aktarma organları ile ağır yüke maruz son tahrik ünitelerinin ihtiyaç duyduğu değişik yağ performans özelliklerini sağlamak amacıyla kaliteli mineral yağlar ve yüksek performanslı gelişmiş katkı sisteminin birleşiminden meydana gelmiştir. Yeni nesil teknoloji, yenilikçi aktarma organları aracılığı ile ağır hizmet tipi tarım araçları ve diğer hareketli ekipmanların yük, hız ve sıcaklıkları, daha yüksek performans, verimlilikle artış ve operasyon masraflarında azalma sağlayacaktır. Güç iletimi hidroliklerine olan gereksinimleri artırmış sürtünme kontrolü, aşınmayı önleme, viskozitede kararlılık, pas ve korozyona karşı koruma ve pompalanabilme özellikleri, geniş sıcaklık aralığında, bozuk arazilerde uzun kavrama ömrü, frenleme etkinliği ve güvenli çalışma sağlanabilmesi için doğru dengelenmesi gerekir. Hareketli ekipmanların güç aktarma organlarında, tahrik akslarında, kavramalarda, PTO 'larda ve hidrolik sistemlerde çok iyi performans sağlar.

PERFORMANCE CLAIMS

AGCOPOWEFLUID 821XL. Ford-ESN-M2C86-B-M2C86-C. Case New Holland CNH-MAT3525 (NHA-2-C201.00 =M2C134D) CNH-MAT35226 (FNHA-2-C-200.00). White- Farm (AGCO) Q-186.Massey ferguson CMS M1141-CMS M1143-CMS M1145. JohnDeerw JDM J20C, J20D.CNH MAT3503(MS1209) back serviceable to Case MS 1206, MS1207. Case New Holland CNH MAT3509 (Case MS1230) CNH MAT3506(Case MS 1210) cnh mat 3510 (ms1317=GL-4) API GL-4/CRCL20. Caterpillar TO-2. Same (Same Transmissions) Landini. Deutz- Fahr. Fendt (Non Vario Transmissions) Renault (Renault Transmissions.)

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

VİSKOZİTE SINIFI	-	20W/40
VİSKOZİTE 100°C (EN AZ)	Mm ² /s	12,5
VİSKOZİTE 100°C (EN ÇOK)	Mm ² /s	16,3
PARLAMA NOKTASI (EN AZ)	°C	180
PAKMA NOKTASI (EN ÇOK)	°C	-24

