

# MANPET TULLIA INDUSTRIAL GEAR OIL ISO G-1500

## ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil dişli yağları, ağır hizmet tipi endüstriyel dişlilerin yağlanması için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve EP katkıları aşırı basınçta dayanıklı yağlardır. Yüksek yük taşıma kapasitesi ve sürtünme önleyici katık özellikleri ile dişlilerde üstün performans sağlamaktadır. **MANPET TULLIA INDUSTRIAL GEAR OIL ISO G-1500**, kapalı endüstriyel dişli sistemleri, çelik mahmuz ve sarmal dişlileri kullanan çoğu kapalı endüstriyel vites kutusunda sorunsuz bir aşırı basınç performansını sağlamak için üretilmiştir. Etkili bir sülfür-fosfor katık sistemi kullanılarak formüle edilmiştir. Yüksek yüklü dişli sistemlerinde kullanılmasını sağlayan etkili bir tam basınç (EP) katkı sistemine sahiptir. Yatakların, diğer bileşenlerin, dolaşımdaki ve diğer sıçrayan yağlamalı sistemlerin yağlanması için uygundur.

## KULLANIM YERLERİ

Tüm kapalı dişli kutularında kullanılabilir. Yüksek ve darbeli yüklerin bulunduğu çimento, demir-çelik sektörleri başta olmak üzere hadde, kalender, vinç, ekskavatör, kreyn, konveyör, takım tezgâhları ve asansörlerin dişli sistemleri gibi yerlerde kullanılması önerilir.

## PERFORMANCE CLAIMS

API: AGMA EP 9005-E02 • DIN 51517 PART 3 • ISO 12925-1 CKC/CKD • U.S Steel 224

## TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

Viskozite sınıfı	-	1500
Viskozite 40 °C (en az)	Mm <sup>2</sup> /s	1350
Viskozite 40 °C (en çok)	Mm <sup>2</sup> /s	1650
Parlama noktası (en az)	°C	230
Akma noktası (en çok)	°C	-9

