

MANPET PULAN VAKUM POMPA YAĐI

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Parafinik esaslı baz yağlarla üretilen, yüksel stabilizeye sahip; aşınma, oksidasyon ve pas önleyici katıklar içerir. Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir. Özel endüstriyel uygulamalar içinde iş makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon, çekme makineleri, süt sağım makinaları ve hava kompresörlerinde kullanılır. **MANPET PULAN VAKUM POMPA YAĐI**; aşınma, paslanma ve korozyonu önler. Ürünün oksidasyon mukavemeti yüksektir. Suda ayrılma özelliđi mükemmeldir ve köpük önleyici katkı maddesi içermesi nedeniyle kavitasyonu önler.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

VİSKOZİTE SINIFI	#	ISO 46
VİSKOZİTE 40°C (EN AZ)	Mm ² /s	41,4
VİSKOZİTE 40°C (EN ÇOK)	Mm ² /s	50,6
PARLAMA NOKTASI (EN AZ)	°C	185
AKMA NOKTASI (EN ÇOK)	°C	-6

