

MANPET ETTORE 10W/40 MOTOR YAĞI

ÜRÜN TANIMI

Yeni nesil sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Bu motor yağı, düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık gösterip, yüksek sıcaklıkta viskozite koruyuculuğu ve buharlaşma kontrolü sağlayan yüksek performanslı paket katıklar kullanarak tasarlanmıştır. Turbo şarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlarda başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi gibi DPF VE SRC sistemine sahip araçlar için kullanılması uygundur. **MANPET ETTORE 10W/40** ağır şartlarda çalışan, düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar. Yüksek randımanlı, düşük emisyonlu motorlarda, motor yağlarından beklenen performans düzeyini belirgin seviyede yükseltmiştir.

PERFORMANCE CLAIMS

API CI-4, ACEA E7-16(2016), ACEA E7-12-2012, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, Renault Truck RLD-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, Cummins CES 20076-CES 20077-CES20078, CAT ECF-2, CAT ECF-1-a, MTU Type 2, Deutz DQC III-10, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

VİSKOZİTE SINIFI	#	10W/40
VİSKOZİTE 100 °C (EN AZ)	Mm ² /s	12,5
VİSKOZİTE 100 °C (EN ÇOK)	Mm ² /s	16,3
PARLAMA NOKTASI (EN AZ)	°C	175
AKMA NOKTASI (EN ÇOK)	°C	-27

