

MANPET FLAVIA 10W/40 MOTOR YAĞI

ÜRÜN TANIMI

Yeni nesil full sentetik 10W-40 motor yağı, partikül filtreli Euro I, II, III, IV, V & VI ve SCR sistemli modern ağır hizmet dizel motorlarının mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla üretilmiştir. Yeni nesil katkıların sayesinde sahip olduğu low- ash (düşük kül) egzoz sisteminde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar. **MANPET FLAVIA FULL SENTETİK 10W-40**, ağır şartlarda çalışan modern, yüksek performanslı ve düşük emisyonlu dizel motorlara yağlama sağlamak için tasarlanmış, çok yüksek performanslı dizel motor yağıdır. Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık gösterip, yüksek sıcaklıkta viskozite koruyuculuğu ve buharlaşma kontrolü sağlayan yüksek performanslı paket katıklar ve sentetik yağların harmanlanmasıyla üretilmiştir. Dizel Partikül Filtresi (DPF) gibi emisyon düşürücü sistemlerin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Özel formülasyonu sayesinde eksiltmeyi, endüstriyel standartlara göre yaklaşık %50 oranında azaltır. Silindir ve piston temizliğinin normal limitlerin çok üzerinde kalmasını sağlar. Ağır yol ve iklim şartlarında bile motorda üstün koruma sağlar. Uzun yağ değişim aralığı sağlar. Yüksek kükürt içeren yakıt kullanımında dahi yüksek korozyon önleme özelliği, olağanüstü performans, uzun dren aralığı kabiliyeti ile tam koruma sağlar.

PERFORMANCE CLAIMS

API CI-4, ACEA E6/E7-16(2016), MB-Approval 228.51, MAN M3477, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, Mack EO-N, Cummins CES 20076/20077, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-10 LA, Scania Low Ash

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

VİSKOZİTE SINIFI	#	10W/40
VİSKOZİTE 100 °C (EN AZ)	Mm ² /s	12,5
VİSKOZİTE 100 °C (EN ÇOK)	Mm ² /s	16,3
PARLAMA NOKTASI (EN AZ)	°C	175
AKMA NOKTASI (EN ÇOK)	°C	-27

