

MANPET GAURAV BRAKE FLUID DOT-4

ÜRÜN TANIMI

Yeni nesil tüm araçların fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılması için geliştirilmiştir. Diğer sentetik sıvılarla veya aynı kalitedeki ürünlerle **karışabilir**. MANPET GAURAV DOT-4 inorganik sıvılarla ve silikon bazlı ürünlerle **karışmaz**.

KULLANIM YERİ

Tüm binek otomobiller ve ticari araçların fren ve debriyaj ünitelerinde güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

Viskozitesi yüksek ve düşük sıcaklık şartlarına uygundur. Hidrolik fren devrelerinde karşılaşılan artan yüksek sıcaklık durumlarına uygun, kuru ve ıslak kaynama noktalarına sahiptir. Buhar kilitlemesi adı verilen durumun önüne geçer ve nem absorbesine karşı direnç gösterir. Fren devrelerinde bulunan kauçuk, lastik gibi tüm parçalarla uyumludur.

PERFORMANCE CLAIMS

FMVSS-116, DOT-4 SAE J-1704, ISO-4925, CLASS-4

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

DOT 4	Birim	
Özgül Ağırlık @ 20 °C	kg/dm ³	1,055
Kinematik Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	1200
Kinematik Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	1,5
Kaynama Noktası	°C	230
Su alımından sonraki kaynama Noktası	°C	155

