

MANPET THORA 2T MOTORSİKLET YAĞI

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil hava soğutmalı, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli baz yağlar ve yüksek performanslı katıklarla özel formüle edilmiştir. Hava soğutmalı, iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelerde benzine karıştırılarak kullanılır. **MANPET THORA 2T** benzin oranı: 1/10 – 1/50 aralığında karıştırma oranı olup optimum değer için motor üreticisine danışılmalıdır. Üstün temizleme gücü; içerdiği deterjan ve dispersan temizleyici katıklar yardımı ile tortu oluşumunu önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar. Yüksek performans ve mükemmel yağlama özelliği ile pistonları pas, korozyon ve aşınmalara karşı korur. Bakım maliyetlerini minimize eder.

PERFORMANCE CLAIM

API TC-JASO-FC

MOTOR ÜRETİCİLERİNİN TAVSİYE ETTİĞİ KARIŞIM ORANI

| # | 4 LT. BENZİN | 2 LT. BENZİN | 1 LT. BENZİN | 0,5 LT. BENZİN |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1,10 | 400 ML. | 200 ML. | 100 ML. | 50 ML. |
| 1,20 | 200 ML. | 100 ML. | 50 ML. | 25 ML. |
| 1,30 | 135 ML. | 75 ML. | - | 25 ML. |
| 1,40 | 100 ML. | 50 ML. | 25 ML. | - |
| 1,50 | 80 ML. | - | - | - |

