

MANPET GAURAV BRAKE FLUID DOT-3

ÜRÜN TANIMI

Motorlu araçların fren ve debriyaj sistemlerinde DOT-3 seviyesinin istenildiği durumlar için tavsiye edilir. Aynı kalitede sentetik sıvılarla karışabilir.

KULLANIM YERİ

Tüm binek otomobiller ve ticari araçların fren ve debriyaj ünitelerinde güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

MANPET GAURAV DOT-3, fren sistemlerinde karşılaşılan sıcaklık yükselmelerini ayarlayan, kuru ve ıslak kaynama noktalarında buhar kilitlenmelerini önler. Ayrıca nemin absorbe edilmesine karşı dayanıklıdır. Viskozitesi, yüksek sıcaklıklarda olduğu gibi soğukta da mükemmel uyum sağlar. Fren yağı sisteminde kullanılan metalleri (demir, alüminyum, çelik, bakır, pirinç vb.) korozyona karşı korur. Her türlü conta ve hortumla uyumludur.

PERFORMANCE CLAIMS

FMVSS 116 DOT 3 SAE J 1703 ISO 4925 Class 3

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

DOT 3	Birim	
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/dm ³	1,04
Viskozite @ -40 °C	mm ² /s	1500
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	1,5
Kuru kaynama noktası ERBP(min)	°C	230
Islak kaynama noktası WERBP(min)	°C	140
Parlama Noktası	°C	110

