

MANPET TULLIA DİREKSİYON YAĞI

ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış, üstün kaliteli mineral bir yağdır. Özel formülasyonu hidrolik direksiyon sistemleri için optimize edilmiştir. **MANPET TULLIA DİREKSİYON YAĞI** binek araçların, hafif ticari araçların, otobüs, kamyon ve iş makinelerinin, ağır şartlarda çalışan endüstriyel araçlar gibi birçok markanın hidrolik direksiyon sisteminde kullanıma uygundur. Komple değişim veya ekleme için önerilir.

PERFORMANCE CLAIMS

ASTM D6158 HL, HM, HV, ASTM D6158 HMHP, HVHP. Bosch Rexroth RDE-90235. Chinese Standard GB 11118.1 LHL & L-HM High Pressure and General. Danieli 0.000.001 Type 10 &11. DIN 51524 Part 1 HL, Part 2 HLP, Part 3 HVLP. Eaton Brochure 03-401-2010. Eaton Lubricant Specification EFDGN-TB002-E. Eaton Vickers I-286-S. Eaton Vickers M-2950-S. Fives Cincinnati P-68, P-69 & P-70. GM LS-2 Antiwear Hydraulic Oil. ISO 11158 HL, HM, HV. JCMAS HK P041. Parker Denison HF-1, HF-2, HF-0. SAE MS1004. SWEDISH STANDARD SS 155434:2015. U.S. Steel 126. ZF TE-ML 07H, ZF TE-ML 21M

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL CHARACTERISTICS

VİSKOZİTE SINIFI	#	VS 46
VİSKOZİTE 40 °C (EN AZ)	Mm ² /s	41,4
VİSKOZİTE 40 °C (EN ÇOK)	Mm ² /s	50,6
PARLAMA NOKTASI (EN AZ)	°C	175
AKMA NOKTASI (EN ÇOK)	°C	-9

